

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
NR. 032/CPR



Cod unic de identificare a produsului tip: 032/CPR	ANA 32 Mortar de tencuiala pe baza de ciment-var cu aplicare mecanizata pentru interior
Utilizare sau utilizări preconizată/e:	Mortar performant, predozat pentru tencuire/ gletuire de uz general tip GP, utilizare interioară
Producător:	CESAL S.A. Calea Borsului nr. 31C, 410605 Oradea Tel. +40 259 452 845, www.cesal.ro
Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței:	Sistem 4
Standard armonizat:	SR EN 998-1: 2016 (EN 998-1:2016) Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire exterioră și interioară Organism notificat NB 1841 INCERC Sucursala Cluj- Napoca și a emis Raportul de Încercări nr. 341/ 08.05.2009

Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță
Reacția la foc	Clasa A1
Absorbția de apă prin capilaritate	W0
Aderența și mod de rupere	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$, FP-B
Coeficient de permeabilitate la vapori de apă, μ	5/20 valoare tabelată (EN 1745:2002 tab. A12)
Conductivitate termică, λ_{10} uscat.mat	0,47 W/m·K valoare tabelată (P=50%) (EN 1745:2002 tab. A12)
Densitate aparentă în stare întărită	$\leq 1500 \text{ kg/m}^3$
Durabilitate - Aderența după cicluri de condiționare - Permeabilitatea la apă după cicluri de condiționare	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$, FP-B W2
Emisie de Substanțe periculoase	vezi Fișa cu Date de Securitate

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Felicia Popovici
Manager Calitate/
Reprezentant Management

